

# FICHA TÉCNICA

Data: 20/08/2020

## IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

### ULTRA FISS

Designação: LACRILAR – Comércio de Artigos de Limpeza, Lda.

Local: Carangueija – Ameal - 2565-641 Ramalhal      E-mail: geral@lacrilar.pt

Tel: 261 915 190 / 912 598 284      Fax: 261 915 191

Contribuinte: 502616970

## Descrição e Utilização

Betume ultra leve para enchimento e reparação de buracos, fissuras e gretas em paredes, tetos, molduras, etc. Possui uma secagem ultra rápida podendo, assim, lixar e pintar com tinta de base aquosa poucos minutos depois. Produto de boa aderência, não abate nem racha.

Antes de aplicar o Ultra Fiss, a área que vai ser trabalhada tem de estar limpa, seca e isenta de poeiras e gorduras. Mexer bem o conteúdo da embalagem e, se necessário, adicionar algumas gotas de água. Poderá utilizar uma espátula como auxiliar para que a cavidade seja totalmente preenchida e regularizada, alisando a superfície.

## EMBALAGEM E ARMAZENAGEM

Frascos de 500 ml.

Fechar bem a embalagem após utilização.

CERTIFICADO DE ANÁLISES	
Aspetto:	Pasta branca
Odor:	Fraco; característico
Densidade em 20°C:	0,75 g/cm3
Solvente em água:	39,1%